

清掃作業内容書

1 共用部分

(1) 玄関ホール，県民ホール，屋内大階段

作業対象		作業項目	作業内容
床常 の清 日掃	硬質床	1. 除塵	隅は自在ぼうき，広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き，集めたごみは所定の場所に搬出する。
		2. 部分水拭き	汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床日 以常 外清 の掃	フロアマット	1. 除塵	真空掃除機で吸塵する。
	扉ガラス	1. 部分拭き	汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする。
	什器備品	1. 除塵	タオル，ダストクロス等でほこりを取る。
	金属部分	1. 除塵	タオル，ダストクロス等でほこりを取る。
床 の 定 期 清 掃	硬質床	1. 洗淨	1 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 床面を十分に濡らした後，適正に希釈した表面洗淨用洗剤をむらのないように塗布する。 3 洗淨用パッド又は洗淨用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗淨する。 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5 2回以上水拭きを行って，汚水や洗剤分を完全に除去した後，十分に乾燥させる。

(2) 展望ロビー

作業対象		作業項目	作業内容
床常 の清 日掃	繊維床	1. 除塵	真空掃除機で丁寧に吸塵する。
		2. しみとり	水溶性，油溶性等，しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。
床日 以常 外清 の掃	什器備品	1. 除塵	タオル，ダストクロス等でほこりを取る。
	金属部分	1. 除塵	タオル，ダストクロス等でほこりを取る。
	ごみ箱	1. ごみ処理	ごみを収集し，容器の外面で汚れた部分は，タオルで水拭き及び乾拭きをする。
床期 の清 定掃	繊維床	1. 洗淨(スチームクリーニング)	1 除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 しみとりを行う。しみとり作業は「しみとり」の方法による。 3 カーペット床全面を洗淨し，丁寧に汚れを除去する 4 美観を維持するため，防汚剤を使用し，洗淨する

(3) 廊下，E Vホール，リフレッシュコーナー，議会庁舎連絡通路

作業対象		作業項目	作業内容
床 の 日 常 清 掃	弾性床	1. 除塵	隅は自在ぼうき，広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き，集めたごみは所定の場所に搬出する。
		2. 部分水拭き	汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
	繊維床	1. 除塵	真空掃除機で丁寧に吸塵する。
		2. しみとり	水溶性，油溶性等，しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。

(3) 廊下, EVホール, リフレッシュコーナー, 議会庁舎連絡通路

作業対象		作業項目	作業内容
床 の 定 期 清 掃	弾性床	1. 表面洗浄	1 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 床面を十分に濡らした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 6 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないよう格子塗りし、十分に乾燥する。 7 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とし、皮膜の損傷が著しい場合は、さらに1回重ね塗りする。
	繊維床	1. 洗浄(スチームクリーニング)	1 除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 しみとりを行う。しみとり作業は「しみとり」の方法による。 3 カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する

(4) 便所(1, 2, 18階。衛視室, 職員診療所, レストラン内は除く)

作業対象		作業項目	作業内容
床常 の清 日掃	弾性床	1. 除塵	隅は自在ぼうき, 広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き, 集めたごみは所定の場所に搬出する。
		2. 部分水拭き	汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床 以 外 の 日 常 清 掃	ごみ箱	1. ごみ処理	ごみを収集し, 容器の外面で汚れた部分は, タオルで水拭き及び乾拭きをする。
	扉・仕切り	1. 部分拭き	汚れた部分は, 水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
	洗面台	1. 拭き	スポンジで適正洗剤を塗布し, 洗浄のうえ, タオルで拭く。
	鏡	1. 拭き	適正洗剤を用いて 乾拭きする。
	衛生陶器	1. 洗浄	適正洗剤を用いて洗浄し, 拭く。
	衛生消耗品	1. 補充	トイレットペーパー, 水石鹸等を補充する。
日 常 巡 回 清 掃	床	1. 部分水拭き	汚れ, 水滴等が付着した部分は, モップで拭く。
	ごみ箱	1. ごみ収集	ごみを収集する。
	洗面台	1. 拭き	汚れた部分は, タオルを用いて拭く。
	鏡	1. 拭き	汚れた部分は, タオルを用いて拭く。
	衛生陶器	1. 洗浄	汚れた部分は, 適正洗剤で洗浄し, 拭く。
	衛生消耗品	1. 補充	トイレットペーパー, 水石鹸等を補充する。
汚物容器	1. 汚物処理	内容物を収集し, 容器の外面で汚れた部分は, タオル水拭き及び乾拭きをする。	

※ 日常巡回清掃は、日常清掃とは別途に巡回し、清掃を行う。

(4) 便所(1, 2, 18階。衛視室, 職員診療所, レストラン内は除く)

作業対象	作業項目	作業内容
床の定期清掃	弾性床 1. 表面洗浄	1 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 床面を十分に濡らした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 6 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないよう格子塗りし、十分に乾燥する。 7 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とし、皮膜の損傷が著しい場合は、さらに1回重ね塗りする。

(5) 便所(その他)

作業対象	作業項目	作業内容
床常の清日掃	弾性床 1. 除塵	隅は自在ぼうき, 広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き, 集めたごみは所定の場所に搬出する。
	2. 部分水拭き	汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床以外の日常清掃	ごみ箱 1. ごみ処理	ごみを収集し, 容器の外面で汚れた部分は, タオルで水拭き及び乾拭きをする。
	扉・仕切り 1. 部分拭き	汚れた部分は, 水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
	洗面台 1. 拭き	スポンジで適正洗剤を塗布し, 洗浄のうえ, タオルで拭く。
	鏡 1. 拭き	適正洗剤を用いて 乾拭きする。
	衛生陶器 1. 洗浄	適正洗剤を用いて洗浄し, 拭く。
	衛生消耗品 1. 補充	トイレットペーパー, 水石鹼等を補充する。
	汚物容器 1. 汚物処理	内容物を収集し, 容器の外面で汚れた部分は, タオルで水拭き及び乾拭きをする。
日常巡回清掃	床 1. 部分水拭き	汚れ, 水滴等が付着した部分は, モップで拭く。
	ごみ箱 1. ごみ収集	ごみを収集する。
	洗面台 1. 拭き	汚れた部分は, タオルを用いて拭く。
	鏡 1. 拭き	汚れた部分は, タオルを用いて拭く。
	衛生陶器 1. 洗浄	汚れた部分は, 適正洗剤で洗浄し, 拭く。
	衛生消耗品 1. 補充	トイレットペーパー, 水石鹼等を補充する。
汚物容器 1. 汚物処理	内容物を収集し, 容器の外面で汚れた部分は, タオル水拭き及び乾拭きをする。	

※ 日常巡回清掃は, 日常清掃とは別途に巡回し, 清掃を行う。

(5) 便所 (その他)

床 の 定 期 清 掃	弾性床	1. 表面洗浄	<ol style="list-style-type: none"> 1 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 床面を十分に濡らした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 3 洗浄用パッド (赤) を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 6 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 7 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回 (格子塗り) とし、皮膜の損傷が著しい場合は、さらに1回重ね塗りする。
----------------------------	-----	---------	--

(6) 湯沸室

作業対象	作業項目	作業内容	
床常 の清 日掃	弾性床	1. 除塵	隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
		2. 部分水拭き	汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床日 以常 外清 の掃	ごみ箱	1. ごみ処理	ごみを収集し、容器を拭く。
	流し台	1. 洗浄	中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
日清 常 巡 回掃	厨芥容器	1. 厨芥処理	厨芥を収集し、容器を適正洗剤で洗浄する。
	ごみ箱	1. ごみ処理	ごみを収集し、容器を拭く。
	厨芥容器	1. 厨芥処理	厨芥を収集し、容器を適正洗剤で洗浄する。
	弾性床	1. 表面洗浄	<ol style="list-style-type: none"> 1 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による 2 床面を十分に濡らした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 3 洗浄用パッド (赤) を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 6 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 7 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回 (格子塗り) とし、皮膜の損傷が著しい場合は、さらに1回重ね塗りする。

※ 日常巡回清掃は、日常清掃とは別途に巡回し、清掃を行う。

(7) エレベーター

作業対象		作業項目	作業内容
床常 の清 日掃	弾性床	1. 除塵	隅は自在ぼうき, 広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き, 集めたごみは所定の場所に搬出する。
		2. 部分水拭き	汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床日 以常 外清 の掃	フロアマット	1. 除塵	真空掃除機で丁寧に吸塵する。
	壁・扉・操作盤	1. 部分水拭き	汚れた部分は, 水拭き又は適正洗剤で拭く。
	扉溝	1. 除塵	真空掃除機で吸塵する。

(8) 階段

作業対象		作業項目	作業内容
床常 の清 日掃	弾性床	1. 除塵	隅は自在ぼうき, 広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き, 集めたごみは所定の場所に搬出する。
		2. 部分水拭き	汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床日 以常 外清 の掃	手摺り	1. 拭き	タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
		2. 洗浄	汚れた部分を洗剤で洗浄し水拭きする。
床 の 定 期 清 掃	弾性床	1. 表面洗浄	<ol style="list-style-type: none"> 1. 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2. 床面を十分に濡らした後, 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 3. 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 4. 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5. 2回以上水拭きを行って, 汚水や洗剤分を完全に除去した後, 十分に乾燥させる。 6. 樹脂床維持剤を, 塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし, 十分に乾燥する。 7. 樹脂床維持剤の塗布回数は, 原則として1回(格子塗り)とし, 皮膜の損傷が著しい場合は, さらに1回重ね塗りする。

(9) 公用車駐車場

作業対象	作業項目	作業内容
床常 の清 日掃	硬質床 1. 拾い掃き	巡回して粗ごみを拾う。

(10) 喫煙室

作業対象	作業項目	作業内容
床常 の清 日掃	1. 除塵	真空掃除機で丁寧に吸塵する。
	2. しみとり	水溶性、油溶性等、しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。
床日 以常 外清 の掃	1. 吸殻処理	吸殻を収集し、容器を拭く。
床 の 定 期 清 掃	1. 除塵	真空掃除機で丁寧に吸塵する。
	2. しみとり	水溶性、油溶性等、しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。
	3. 洗淨(スチームクリーニング)	1 除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 しみとりを行う。しみとり作業は「しみとり」の方法による。 3 カーペット床全面を洗淨し、丁寧に汚れを除去する

2 専用部分

(1) 講堂

作業対象	作業項目	作業内容
床の定期清掃	1. 除塵	真空掃除機で丁寧に吸塵する。
	2. しみとり	水溶性、油性等、しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。
	3. 洗浄(スチームクリーニング)	1 除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 しみとりを行う。しみとり作業は「しみとり」の方法による。 3 カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する
床定期外清の掃	什器備品	1. 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
	金属部分	1. 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。

(2) 三役室

作業対象	作業項目	作業内容
床の定期清掃	1. 表面洗浄	1. 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2. 床面を十分に濡らした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 3. 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 4. 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5. 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 6. 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないよう格子塗りし、十分に乾燥する。 7. 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とし、皮膜の損傷が著しい場合は、さらに1回重ね塗りする。
	1. 除塵	真空掃除機で丁寧に吸塵する。
		2. しみとり
床以外の定期清掃	3. 洗浄(スチームクリーニング)	1 除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 しみとりを行う。しみとり作業は「しみとり」の方法による。 3 カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する
	扉ガラス	1. 部分拭き 汚れが目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする
	什器備品	1. 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
	金属部分	1. 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
	扉・仕切り	1. 部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
	洗面台	1. 拭き スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。
	鏡	1. 拭き 適正洗剤を用いて乾拭きする。
	衛生陶器	1. 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
	衛生消耗品	1. 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
	汚物容器	1. 汚物処理 内容物を収集し、容器の外で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
流し台	1. 洗浄 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。	

(3) 部次長室

作業対象	作業項目	作業内容
床の定期清掃	繊維床	1. 除塵 真空掃除機で丁寧に吸塵する。
		2. しみとり 水溶性、油溶性等、しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。
		3. 洗淨(スチームクリーニング) 1 除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 しみとりを行う。しみとり作業は「しみとり」の方法による。 3 カーペット床全面を洗淨し、丁寧に汚れを除去する
床定期外清掃の掃	什器備品	1. 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
	金属部分	1. 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
	洗面台	1. 拭き スポンジで適正洗剤を塗布し、洗淨のうへ、タオルで拭く。
	鏡	1. 拭き 適正洗剤を用いて 乾拭きする。
	流し台	1. 洗淨 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗淨し、タオルで拭く。

(4) 2, 18階授乳室

作業対象	作業項目	作業内容
床常の清日掃	弾性床	1. 除塵 隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
		2. 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床日以常外清掃の掃	ごみ箱	1. ごみ処理 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
	洗面台	1. 拭き スポンジで適正洗剤を塗布し、洗淨のうへ、タオルで拭く。
	鏡	1. 拭き 適正洗剤を用いて 乾拭きする。
床の定期清掃	弾性床	1. 表面洗淨 1. 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2. 床面を十分に濡らした後、適正に希釈した表面洗淨用洗剤をむらのないよう塗布する。 3. 洗淨用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗淨する。 4. 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5. 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 6. 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないよう格子塗りし、十分に乾燥する。 7. 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とし、皮膜の損傷が著しい場合は、さらに1回重ね塗りする。

(5) 特別会議室 (便所を含む)

作業対象		作業項目	作業内容
床 の 定 期 清 掃	弾性床	1. 表面洗浄	1. 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2. 床面を十分に濡らした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 3. 洗浄用パッド（赤）を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 4. 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5. 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 6. 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないよう格子塗りし、十分に乾燥する。 7. 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回（格子塗り）とし、皮膜の損傷が著しい場合は、さらに1回重ね塗りする。
	繊維床	1. 除塵	真空掃除機で丁寧に吸塵する。
		2. しみとり	水溶性、油性等、しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。
3. 洗浄(スチームクリーニング)		1 除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 しみとりを行う。しみとり作業は「しみとり」の方法による。 3 カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する	
床 以 外 の 定 期 清 掃	扉ガラス	1. 部分拭き	汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする
	什器備品	1. 除塵	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
	金属部分	1. 除塵	タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
	扉・仕切り	1. 部分拭き	汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
	洗面台	1. 拭き	スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。
	鏡	1. 拭き	適正洗剤を用いて 乾拭きする。
	衛生陶器	1. 洗浄	適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
	衛生消耗品	1. 補充	トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
	汚物容器	1. 汚物処理	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
流し台	1. 洗浄	中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。	

(6) 執務室, 会議室等

作業対象	作業項目	作業内容
床期の清 定掃	繊維床	1. 洗淨(スチームクリーニング) 2. 水溶性, 油性等, しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。 3. カーペット床全面を洗淨し, 丁寧に汚れを除去する
床 の 定 期 清 掃	弾性床	1. 表面洗淨 2. 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 3. 床面を十分に濡らした後, 適正に希釈した表面洗淨用洗剤をむらのないよう塗布する。 4. 洗淨用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗淨する。 5. 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 6. 2回以上水拭きを行って, 汚水や洗剤分を完全に除去した後, 十分に乾燥させる。 7. 樹脂床維持剤を, 塗り残しや塗りむらのないよう格子塗りし, 十分に乾燥する。 8. 樹脂床維持剤の塗布回数は, 原則として1回(格子塗り)とし, 皮膜の損傷が著しい場合は, さらに1回重ね塗りする。

3 特別清掃

(1) エアコン給気口・排気口, 便所給気口・排気口

作業対象	作業項目	作業内容
排気口, 給気口	1. 洗淨	1. 排気口, 給気口及びその周辺を除塵する。 2. 排気口, 給気口及びその周辺の汚れを中性洗剤を用いて除去し, 水拭きして仕上げる。

(2) ごみ処理

作業対象	作業項目	作業内容
ごみ等の運搬	1. カート置場からごみ処理室まで	各階のカート置場に集められた雑芥, もやせないごみ, もやせるごみ, 資源ごみ等をごみ処理室までカートにて回収, エレベーターでごみ処理室まで運搬。
	2. 湯沸室からごみ処理室まで	各階の湯沸室に集められた生ごみ, 吸い殻, 茶がらをごみ処理室までカートにて回収, エレベーターでごみ処理室まで運搬。
ごみ等の処分	1. もやせるごみの搬出	3庁舎から集められたもやせるごみをコンパクターにかけ, 4tトラックにて適法なごみ処分場へ搬出する。
	2. もやせないごみの搬出	3庁舎から集められたもやせないごみ(危険物等を含む)を4tトラック等にて適法なごみ処分場へ搬出する。
	3. 資源ごみの搬出	3庁舎からでた缶・びん類, ペットボトル, プラスチック容器類等を一時保管後, 鹿児島市リサイクルセンターに搬出する。

(3) 文書庫, 文書閲覧室, シュレッダー室, トレーニングルーム, 更衣室, シャワー室

作業対象	作業項目	作業内容
床常 の清 日掃	弾性床	1. 除塵 隅は自在ぼうき, 広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き, 集めたごみは所定の場所に搬出する。
		2. 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床 の 定 期 清 掃	1. 表面洗浄	1 床面の除塵を行う。除塵作業は「除塵」の方法による。 2 床面を十分に濡らした後, 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5 2回以上水拭きを行って, 汚水や洗剤分を完全に除去した後, 十分に乾燥させる。 6 樹脂床維持剤を, 塗り残しや塗りむらのないよう格子塗りし, 十分に乾燥する。 7 樹脂床維持剤の塗布回数は, 原則として1回(格子塗り)とし, 皮膜の損傷が著しい場合は, さらに1回重ね塗りする。

(4) 塔屋(19F, 20F)

作業対象	作業項目	作業内容
床清 の掃	硬質床	1. 洗浄 1. ハトの糞等をブラシで洗い流す。
		2. 降灰除去 2. 塔屋に降り積もった火山灰を集め, エレベーターで ごみ処理室まで運搬。
床の 以清 外掃	手摺り	1. 洗浄 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。

(5) 正面玄関, 県民ホール出入口キャノピー

作業対象	作業項目	作業内容
キャノピー	1. 錆び取り	クロス等を用いて, 表面の錆び取りをする。

(6) アトリウム梁

作業対象	作業項目	作業内容
アトリウム	1. 除塵	ダストクロス等を用いて除塵する。

(7) ごみ処理室

作業対象	作業項目	作業内容
床常 の清 日掃	硬質床	1. 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。

(8) マットの洗淨

作業対象	作業項目	作業内容
エレベーター、庁舎の出入口等（正面玄関風除室、衛視室前、中央管理室前、県民ホール風除室、18階水飲み場、自動車係事務室前）	1. 洗淨	1. マットは甲の所有物（2セット）を使用し、洗淨を行う。なお、設置していない1セットは、交換までの期間乙において保管するものとする。 2. マット交換は、時間外、閉庁日等に行い通行人の支障にならぬよう留意するものとする。 3. マット設置の際は、両面テープ等を使用し、ズレ、メクレを防ぐ処置を施すものとする。 4. 乙の責めに帰すべき理由によりマットを破損、損傷した場合の補修等の経費は、乙が負担するものとする。 5. 甲が、前項の業務回数以外にマットの交換、若しくはマットの配置場所等の変更を指示したときは、契約額の範囲内で遅滞なく履行するものとする。