

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	道路維持課主管 公共 電線共同溝整備
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 7年 2月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	3 5 C・C－BOX
施工地域	0 1 市街地(DID)現道4工種
現場環境改善費	0 1 計上有り(市街地)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休2日補正	0 3 4週8休(通期)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					X1000
電線共同溝（夜間作業） レベル1		式			Y4200000 A=夜間作業
開削土工 レベル2		式			Y420B0000
掘削工 レベル3		式			Y420B0100
開削掘削		式			Y420B0101
床掘り（電線共同溝工）		式			SQZ194 0 ＊ A=1
埋戻し工 レベル3	500	m3			施工内訳0-0001号表 Y420B0600
埋戻し		式			Y420B0601
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂		式			SQZ195 0 ＊ A=1, B=1
	110	m3			施工内訳0-0002号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂					SQZ195 0 *
					A=2, B=1
	140	m3			施工内訳0-0003号表
砂 路盤用 敷砂					T0522 0
	18	m 3			
埋設標識シート W150 ダブル [建設物価・積算資料R7.2月号]					F5001 0
	540	m			
残土処理工 レベル 3					Y420B0B00
		式			
残土処理					Y420B0B01
		式			
土砂運搬（電線共同溝工） 運搬距離10.5km超22.5km以下 DID区間有り					SQZ196 0 *
					A=1, B=2, C=8, D=1
	450	m3			施工内訳0-0004号表
* 処分費（直工内） *					#0042
建設発生土受入料 [見積単価]					F0001 0
	450	m 3			
舗装版撤去工 レベル 2					Y42060000
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎工 レベル 3					Y42060100
		式			
舗装版切断					Y42060101
		式			
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下 t=20cm	660	m			SQZ185 0 * A=1, B=2, E=1 施工内訳0-0005号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下 t=10cm	63	m			SQZ185 0 * A=1, B=1, E=1 施工内訳0-0006号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下 t=5cm	440	m			SQZ185 0 * A=1, B=1, E=1 施工内訳0-0007号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下 t=4cm	450	m			SQZ185 0 * A=1, B=1, E=1 施工内訳0-0008号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下 t=3cm	520	m			SQZ185 0 * A=1, B=1, E=1 施工内訳0-0009号表
舗装版破碎					Y42060106
		式			
舗装版破碎積込（電線共同溝工） t=20cm	250	m ²			SQZ193 0 * A=1 施工内訳0-0010号表

鹿 児 島 県

2025. 03. 03 17. 17. 52

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎積込（電線共同溝工） t=10cm	18	m ²			SQZ193 0 * A=1 施工内訳0-0011号表
舗装版破碎積込（電線共同溝工） t=5cm	240	m ²			SQZ193 0 * A=1 施工内訳0-0012号表
舗装版破碎積込（電線共同溝工） t=4cm	110	m ²			SQZ193 0 * A=1 施工内訳0-0013号表
舗装版破碎積込（電線共同溝工） t=3cm	160	m ²			SQZ193 0 * A=1 施工内訳0-0014号表
殻運搬処理		式			Y4206010B
アスファルト塊運搬（電線共同溝工） 運搬距離2.0km超3.5km以下 DID区間有り	75	m ³			SQZ196 0 A=2, B=2, C=3, D=1 施工内訳0-0015号表
* 処分費（直工内） *					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	75	m ³			S9910 0 * A=1, B=1, C=2820 施工内訳0-0016号表
舗装工 レベル 2		式			Y42060000

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工 レベル 3					Y420G0100
		式			
車道舗装工（仮舗装）					Y420G0101
		式			
表層（車道・路肩部）W=1.4m未満（ $t \leq 50\text{mm}$ ） t = 50 mm，密粒度As（再生） 密度 2.35 t/m ³ ，プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事（夜間工事）	247	m ²			SQ155 0 * A=1, B=3, C=50, D=1, E=3, G=1, H=2, I=2, J=2, K=1 施工内訳0-0017号表
車道舗装工					Y420G0101
		式			
表層（車道・路肩部）W=1.4m未満（ $t \leq 50\text{mm}$ ） t = 50 mm，密粒度As（再生） 密度 2.35 t/m ³ ，タックコート PK-4 As合材 200 t 未満/工事（夜間工事）	251	m ²			SQ155 0 * A=1, B=3, C=50, D=1, E=3, G=1, H=1, I=2, J=2, K=1 施工内訳0-0018号表
中間層（車道・路肩部）W=1.4m未満（ $t \leq 50\text{mm}$ ） t = 50 mm，粗粒度As（再生） 密度 2.35 t/m ³ ，タックコート PK-4 As合材 200 t 未満/工事（夜間工事）	251	m ²			SQ155 0 * A=1, B=2, C=50, D=1, E=12, G=1, H=1, I=2, J=2, K=1 施工内訳0-0019号表
基層（車道・路肩部）W=1.4m未満（ $t \leq 50\text{mm}$ ） t = 50 mm，粗粒度As（再生） 密度 2.35 t/m ³ ，タックコート PK-4 As合材 200 t 未満/工事（夜間工事）	251	m ²			SQ155 0 * A=1, B=1, C=50, D=1, E=12, G=1, H=1, I=2, J=2, K=1 施工内訳0-0020号表
基層（車道・路肩部）W=1.4m未満（ $t \leq 50\text{mm}$ ） t = 50 mm，粗粒度As（再生） 密度 2.35 t/m ³ ，プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事（夜間工事）	251	m ²			SQ155 0 * A=1, B=1, C=50, D=1, E=12, G=1, H=2, I=2, J=2, K=1 施工内訳0-0021号表
上層路盤（情報ボックス工事・部分的補修） 粒調碎石 M-40 3層施工	246	m ²			SQ150 0 * A=2, B=2, E=450, G=6, I=1 施工内訳0-0022号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤 (情報ボックス工事・部分的補修) 再生砕石 RC-40 3層施工	246	m ²			SQ150 0 * A=2, B=1, D=600, G=2, I=1 施工内訳0-0023号表
歩道舗装工		式			Y420G0101
表層(歩道部)W=1.4m未満(t≤50mm) t = 3 0 mm, 密粒度As(再生) 密度 2.20 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(夜間工事)	125	m ²			SQ155 0 * A=2, B=3, C=30, D=1, E=3, G=4, H=2, I=2, J=2, K=1 施工内訳0-0024号表
下層路盤 (歩道部) 再生砕石 RC-30 1層施工	125	m ²			SQ150 0 * A=3, B=1, D=100, G=3, I=1 施工内訳0-0025号表
乗入舗装工 (乗入Ⅰ型)		式			Y420G0101
表層(歩道部)W=1.4m未満(t≤50mm) t = 5 0 mm, 密粒度As(再生) 密度 2.20 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(夜間工事)	17	m ²			SQ155 0 * A=2, B=3, C=50, D=1, E=3, G=4, H=2, I=2, J=2, K=1 施工内訳0-0026号表
上層路盤 (歩道部) 粒調砕石 M-30 1層施工	17	m ²			SQ150 0 * A=3, B=2, E=100, G=7, I=1 施工内訳0-0027号表
下層路盤 (歩道部) 再生砕石 RC-40 1層施工	17	m ²			SQ150 0 * A=3, B=1, D=150, G=2, I=1 施工内訳0-0028号表
乗入舗装工 (乗入Ⅱ型)		式			Y420G0101

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部)W=1.4m未満(t≤50mm) t = 5 0 mm, 密粒度As(再生) 密度 2.20 t /m3, タックコート PK-4 As合材 200 t 未満/工事(夜間工事)	18	m ²			SQ155 0 * A=2, B=3, C=50, D=1, E=3, G=4, H=1, I=2, J=2, K=1 施工内訳0-0029号表
基層(歩道部)W=1.4m未満(t≤50mm) t = 5 0 mm, 粗粒度As(再生) 密度 2.20 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(夜間工事)	18	m ²			SQ155 0 * A=2, B=1, C=50, D=1, E=12, G=4, H=2, I=2, J=2, K=1 施工内訳0-0030号表
上層路盤 (歩道部) 粒調碎石 M-30 1層施工	18	m ²			SQ150 0 * A=3, B=2, E=100, G=7, I=1 施工内訳0-0027号表
下層路盤 (歩道部) 再生碎石 RC-40 1層施工	18	m ²			SQ150 0 * A=3, B=1, D=150, G=2, I=1 施工内訳0-0028号表
電線共同溝工 レベル 2		式			Y420G0000
管路工 (管路部) レベル 3		式			Y420G0100
強化可撓管		式			Y420G0101
管路材設置 (電線共同溝工) 埋設部, 単管設置 強化可撓管 SFEP150	157	m			SQ199 0 A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0031号表
管路材設置 (電線共同溝工) 埋設部, 単管設置 強化可撓管 SFEP100	288	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0032号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, 単管設置 強化可撓管 SFEP80	65	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0033号表
難燃性可撓管		式			Y420G0101
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, 単管設置 難燃性可撓管 FEP100	21	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0034号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, 単管設置 難燃性可撓管 FEP80	92	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0035号表
PV管		式			Y420G0101
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, 単管設置 PV管 PV50	257	m			SQ199 0 * A=2, B=1, C=, I=1 施工内訳0-0036号表
共用FA管		式			Y420G0101
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, FA管設置 VP150直管	99	m			SQ199 0 * A=2, B=2, C=, I=1 施工内訳0-0037号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部, FA管設置 VP150曲管 (5R)	21	m			SQ199 0 * A=2, B=2, C=, I=1 施工内訳0-0038号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボディ管φ200					Y420G0101
		式			
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部、ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） 標準以外 φ50：4条、φ30：0条 VP200直管	88	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=11, E=4, F=, G=0, H=, I=1 施工内訳0-0039号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部、ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） 標準以外 φ50：4条、φ30：0条 VP200曲管10R	7	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=11, E=4, F=, G=0, H=, I=1 施工内訳0-0040号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部、ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） φ50, φ30以外の使用（材料別計上） VP200ワス管起点	1	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=12, I=1 施工内訳0-0041号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部、ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） φ50, φ30以外の使用（材料別計上） VP200ワス管終点	1	m			SQ199 0 * A=2, B=3, C=, D=12, I=1 施工内訳0-0042号表
ボディ管 VP200（スライド管） [建設物価R7.2月号]	1	個			F1701 0
管台					Y420G0101
		式			
管台 共用FA管用 VP150 [建設物価・積算資料R7.2月号]	59	個			F2101 0
管台 ボディ管用 VP200 [建設物価R7.2月号]	53	個			F2102 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管台 PV管用 PV50 [見積単価]	118	個			F2103 0
管端キャップ 共用FA用 VP150 [見積単価]	4	個			F2201 0
異種管継手		式			Y420G0101
異種管継手 SFEP-難燃性FEP (SFEP150-FEP150) [見積単価]	4	組			F2301 0
異種管継手 SFEP-難燃性FEP (SFEP100-FEP100) [見積単価]	2	組			F2302 0
中間継手		式			Y420G0101
中間継手 強化可とう管用 (SFEP100) [建設物価・積算資料R7.2月号]	11	組			F2401 0
中間継手 強化可とう管用 (SFEP150) [建設物価・積算資料R7.2月号]	6	組			F2402 0
中間継手 強化可とう管用 (SFEP80) [建設物価・積算資料R7.2月号]	3	組			F2403 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中間継手 難燃性可とう管用 (FEP80) [建設物価・積算資料R7.2月号]					F2404 0
呼び線	2	組			Y420G0101
呼び線 リード線 φ4.0mm [見積単価]		式			F2501 0
呼び線 リード線 φ6.0mm [見積単価]	257	m			F2502 0
ダクト工 レベル3	623	m			Y420G0100
ロングベルマウス		式			Y420G0101
ロングベルマウス 強化可撓管用 (SFEP150) [建設物価・積算資料R7.2月号]		式			F2601 0
ロングベルマウス 強化可撓管用 (SFEP100) [建設物価・積算資料R7.2月号]	4	個			F2602 0
ベルマウス	9	個			Y420G0101
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベルマウス 強化可撓管用 (SFEP100) 「建設物価・積算資料R7.2月号」	7	個			F2611 0
ベルマウス 強化可撓管用 (SFEP80) 「建設物価・積算資料R7.2月号」	1	個			F2612 0
ベルマウス 難燃性可撓管用 (FEP100) 「建設物価・積算資料R7.2月号」	4	個			F2613 0
ベルマウス 難燃性可撓管用 (FEP80) 「建設物価・積算資料R7.2月号」	6	個			F2614 0
ダクトスリーブ		式			Y420G0101
ダクトスリーブ VP管用 VP200 「建設物価R7.2月号」	2	個			F2621 0
ダクトスリーブ VP管用 VP150 「建設物価・積算資料R7.2月号」	4	個			F2622 0
ダクトスリーブ PV管用 PV50 「積算資料R7.2月号」	27	個			F2624 0
プレキャストボックス工 (特殊部) レベル3		式			Y420G0600

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックス					Y420G0601
A－3型マンホール W1800×H2100×L4000 (RE03)	1	基			V3001 0 施工内訳0-0043号表
機器用ハンドホール(SWT用) W420×H750×L1200 (SWT-R2)	1	基			V3005 0 *
機器用ハンドホール(TR用) W470×H800×L1000 (TR-R2)	1	基			V3009 0 *
機器用ハンドホール(LB用) W330×H590×L610 (LB-R3, LB-R4)	2	基			V3002 0 施工内訳0-0053号表
T－3型マンホール W950×H1500×L2200 (RT06, RT07)	2	基			V3301 0 *
分岐ハンドホール W600×H900×L1200 (RT-HH-02, RT-HH-03)	2	基			V3401 0 *
接地工					施工内訳0-0057号表 Y420G0601
接地工(A種接地・φ14) (SWT) [歩掛：Ⅷ-2-54]	1	極			V3103 0 *
					施工内訳0-0058号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地工（A種接地・φ16） （TR） 〔歩掛：Ⅷ-2-54〕	1	極			V3104 0 *
接地工（D種接地・φ14） （A-3型，LB，T-3型，RT-HH-02・03） 〔歩掛：Ⅷ-2-54〕	7	極			施工内訳0-0059号表 V3101 0 *
付帯設備工 レベル 2		式			施工内訳0-0060号表 Y420L0000
防護柵工 レベル 3		式			Y420L0100
防護柵		式			Y420L0101
I 型防護柵設置工 L1700×H800 〔見積歩掛〕	2	箇所			V4002 0 *
I 型防護柵設置工 L1000×H800 〔見積歩掛〕	2	箇所			施工内訳0-0061号表 V4001 0
仮設工 レベル 2		式			施工内訳0-0062号表 Y42010000
路面覆工 レベル 3		式			Y42010B00

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(鋼矢板)					Y42010G06
鋼矢板油圧圧入工（単独施工） 鋼矢板 Ⅲ型 圧入・引抜き長 8 m	52	枚			S1928 0 * A=1, B=2, C=5. 0, D=8. 0, E=1, G=1 施工内訳0-0063号表
鋼矢板油圧引抜き工 鋼矢板 Ⅲ型 圧入・引抜き長 8 m	52	枚			S1928 0 * A=4, B=2, D=8. 0, E=1, G=1 施工内訳0-0066号表
油圧式圧入引抜機据付・解体 圧入（N m a x ≤ 2 5） 鋼矢板 Ⅲ型	1	回			S1929 0 * A=1, B=2, D=1 施工内訳0-0067号表
油圧式圧入引抜機据付・解体 引抜き 鋼矢板 Ⅱ型, Ⅲ型, Ⅳ型	1	回			S1929 0 * A=4, B=11, D=1 施工内訳0-0068号表
鋼矢板賃料 普通鋼矢板 3 型 補助工法なし 使用回数 1 回 供用日数 2 5 日	25	t			S1906 0 A=2, B=1, C=25, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0069号表
(切梁・腹起し)					Y42010G15
切梁／腹起し 設置工 作業能力 6. 1 t / 日	3. 6	t			S1950 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0070号表
切梁／腹起し 撤去工 作業能力 1 0. 2 t / 日	3. 6	t			S1950 0 * A=2, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0072号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料 鋼製山留材 H-400 使用回数1回 供用日数21日	3.6	t			S1904 0 * A=5, B=1, C=21, D=2, E=1 施工内訳0-0073号表
山留用副部材賃料	1	式			S1909 0 A=3.6, B=1, C=21, D=2, E=1, F=1 施工内訳0-0074号表
(覆工板・覆工板受桁)		式			Y42010B0B
基礎碎石 RC-40, t =17.5cm超20.0cm以下	10	m ²			SQ033 0 * A=4, B=2, D=1 施工内訳0-0046号表
覆工板・覆工板受桁 設置工 作業能力 34m ² /日	40	m ²			S1952 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0075号表
覆工板・覆工板受桁 撤去工 作業能力 56m ² /日	40	m ²			S1952 0 * A=2, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0076号表
覆工板(補強型)賃料 鋼製 滑り止め(補強型) 使用回数1回 供用月数1月	40	m ²			S1907 0 A=8, B=1, C=1, E=2, F=1 施工内訳0-0077号表
H形鋼賃料 H形鋼 H-350 補助工法なし 使用回数1回 供用日数18日	2.8	t			S1906 0 A=9, B=1, C=18, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0078号表
H形鋼賃料 H形鋼 H-300 補助工法なし 使用回数1回 供用日数18日	1.6	t			S1906 0 * A=8, B=1, C=18, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0079号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼 200×80×7.5（中古品） [建設物価・積算資料R7.2月号]	0.6	t			F6003 0
* 共通仮設費, 現場管理費, 一般管理費対象外					#0046
スクラップ ヘビーH1 [建設物価R7.2月号]	0.6	t			T9900 0
土留・仮締切工 レベル3		式			Y42010G00
(軽量鋼矢板（電線共同溝）)		式			Y42010G0L
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工） T-3型	22	m			SQZ197 0 * A=1 施工内訳0-0080号表
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板 補助工法なし（L=2.5m） 使用回数2回 供用日数22日	1.3	t			S1906 0 * A=5, B=2, C=22, D=2, E=2, P=1 施工内訳0-0081号表
アルミ腹起し賃料 120×120×4000 [建設物価・積算資料R7.2月号]	4	本			F6004 0
アルミ水圧サポート賃料 1100～1800, 管路用（供用日：30日） [建設物価・積算資料R7.2月号]	4	本			F6005 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工 レベル 3					Y42012Y00
交通誘導警備員		式			Y42012Y01
交通誘導警備員 A 配置人数：1 人		式			S2580 0 * A=1, B=1, C=0, D=1
	30	日			施工内訳0-0082号表
交通誘導警備員 B 配置人数：2 人		式			S2580 0 * A=2, B=2, C=0, D=1
	30	日			施工内訳0-0083号表
直接工事費					
運搬費					Z0004
仮設材運搬費		式			YZ4040000
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)		式			S1903 0 * A=3, B=1
	43.2	t			施工内訳0-0084号表
鋼材の運搬費 (往復) 製品長：1 2 m以内 片道運搬距離 (1 0 . 4) km		式			S2502 0 * A=4, B=10. 4, C=43. 2, E=1, F=2, G=1
	1	式			施工内訳0-0085号表

鹿 児 島 県

2025. 03. 03 17. 17. 52

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費（率分）			式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費			式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費			式			
契約保証費			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊						
＊ ＊工事価格＊ ＊						
消費税相当額			式			
＊ ＊請負工事費＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計			式			
請負工事費計						

床掘り（電線共同溝工）

SQZ194

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

床掘り（電線共同溝工）

SQZ194

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格 積算単価	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) 積算単価	単価 (東京地区)	備 考
					EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 IV-4-㊟-4					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂			B=1 IV-4-②-5		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
砂 路盤用			砂 再生砂		T0522
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 中埋砂			B=1 IV-4-②-5		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=8 10.5km超22.5km以下			B=2 有り D=1 IV-4-②-6		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径75cm			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレードφ75cm		M4736P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 7 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 3 0 インチ		T0092
コンクリートカッターブレード 5 6 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 2 2 インチ		T0090
コンクリートカッターブレード 3 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 4 インチ		T0093
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 IV-3-③-1			B=2 15cmを超え30cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 E=1 アスファルト舗装版 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 E=1 アスファルト舗装版 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 E=1 アスファルト舗装版 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 (夜間)			特殊作業員		R0150
土木一般世話役 (夜間)			土木一般世話役		R2550
普通作業員 (夜間)			普通作業員		R0250

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 E=1 アスファルト舗装版 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 IV-4-㊟-3					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 IV-4-㊟-3					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 IV-4-㊟-3					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 IV-4-㊟-3					

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 IV-4-㊟-3					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般) (夜間)			運転手 (一般)		R1550
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 アスファルト塊 C=3 2.0km超3.5km以下			B=2 有り D=1 IV-4-②-6		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 アスファルト塊（掘削） C=2820 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員 (夜間)	0.020	人			R0150 1
普通作業員 (夜間)	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役 (夜間)	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.031	L			T0001 1
軽油	0.006	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

t = 50 mm, 密粒度As(再生)

密度 2.35 t / m³, フライムコート PK-3

施工内訳0-0017号表

As合材 200 t 未満/工事(夜間工事)

m² 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.000	t			T7022 1
ガソリン	0.032	L			T0001 1
軽油	0.006	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日				M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.011	供用日				M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人				R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人				R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人				R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.126	t				T9111 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.000	t				T7022 1
ガソリン	0.032	L				T0001 1
軽油	0.007	L				T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%				#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²				
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²				

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=1	車道・路肩部				B=2	中間層		
C=50	平均厚さ [単位 : mm]				D=1	W=1.4m未満(t≤50mm)		
E=12	粗粒度As(再生)				G=1	締固め後密度 2.35 t /m3(標準)		
H=1	タックコート PK-4				I=2	As合材 200 t 未満/工事		
J=2	夜間工事				K=1	IV-1-②-2, 8		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.126	t			T9111 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.000	t			T7022 1
ガソリン	0.032	L			T0001 1
軽油	0.007	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

施工内訳表

頁 0 - 0067

基層(車道・路肩部) $W=1.4\text{m}$ 未満 ($t \leq 50\text{mm}$)

SQ155

施工内訳0-0020号表

t = 50 mm, 粗粒度As(再生)	
----------------------	--

密度 2.35 t / m³, タックコート PK-4

As合材 200 t 未滿/工事(夜間工事)

m ²	当り
----------------	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.126	t			T9111 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.031	L			T0001 1
軽油	0.008	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

t = 50 mm, 粗粒度As(再生)

密度 2.35 t / m³, フライムコート PK-3

施工内訳0-0021号表

As合材 200 t 未滿/工事(夜間工事)

m² 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ賃料 山積0.11m ³	0.020	日			T0457 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3～4t	0.017	日			T0431 1
普通作業員（夜間）	0.030	人			R0250 1
運転手（特殊）（夜間）	0.022	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.012	人			R0150 1
粒調碎石（M-40）	0.572	m ³			T0512 1
軽油	0.356	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=2 情報ボックス工事・部分的補修 E=450 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=2 上層路盤 G=6 粒調碎石 M-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ賃料 山積0.11m ³	0.020	日			T0457 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3～4t	0.017	日			T0431 1
普通作業員（夜間）	0.030	人			R0250 1
運転手（特殊）（夜間）	0.022	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.012	人			R0150 1
再生砕石（RC-40）	0.762	m ³			T9106 1
軽油	0.357	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=2 情報ボックス工事・部分的補修 D=600 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=1 下層路盤 G=2 再生砕石 RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.005	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.016	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.073	t			T9109 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.015	L			T0001 1
軽油	0.007	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
A=2	歩道部				B=3	表層		
C=30	平均厚さ [単位 : mm]				D=1	W=1.4m未満(t≤50mm)		
E=3	密粒度As(再生)				G=4	締固め後密度 2.20 t /m3(標準)		
H=2	フライムコート PK-3				I=2	As合材 200 t 未満/工事		
J=2	夜間工事				K=1	IV-1-②-2, 8		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ賃料 山積0.11m ³	0.007	日			T0457 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3～4t	0.006	日			T0431 1
普通作業員（夜間）	0.010	人			R0250 1
運転手（特殊）（夜間）	0.008	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.004	人			R0150 1
再生砕石（RC-30）	0.127	m ³			T9105 1
軽油	0.119	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=3 歩道部 D=100 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=1 下層路盤 G=3 再生砕石 RC-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.005	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.016	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.121	t			T9109 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.015	L			T0001 1
軽油	0.007	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

施工内訳表

頁 0 - 0076

表層(歩道部)W=1.4m未満($t \leq 50\text{mm}$)

SQ155

施工内訳0-0026号表

t = 5 0 mm, 密粒度As(再生)	
-----------------------	--

密度 2.20 t / m³, フライムコート PK-3

As合材 200 t 未滿/工事(夜間工事)

m ²	当り
----------------	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ賃料 山積0.11m ³	0.007	日			T0457 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3～4t	0.006	日			T0431 1
普通作業員（夜間）	0.010	人			R0250 1
運転手（特殊）（夜間）	0.008	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.004	人			R0150 1
粒調碎石（M-30）	0.127	m ³			T0511 1
軽油	0.119	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=3 歩道部 E=100 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=2 上層路盤 G=7 粒調碎石 M-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ賃料 山積0.11m ³	0.007	日			T0457 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3～4t	0.006	日			T0431 1
普通作業員（夜間）	0.010	人			R0250 1
運転手（特殊）（夜間）	0.008	人			R1450 1
特殊作業員（夜間）	0.004	人			R0150 1
再生砕石（RC-40）	0.190	m ³			T9106 1
軽油	0.119	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=3 歩道部 D=150 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=1 下層路盤 G=2 再生砕石 RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.006	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.016	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.121	t			T9109 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.000	t			T7022 1
ガソリン	0.016	L			T0001 1
軽油	0.008	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=2	歩道部				B=3	表層	
C=50	平均厚さ [単位 : mm]				D=1	W=1.4m未満(t≤50mm)	
E=3	密粒度As(再生)				G=4	締固め後密度 2.20 t /m3(標準)	
H=1	タックコート PK-4				I=2	As合材 200 t 未満/工事	
J=2	夜間工事				K=1	IV-1-②-2, 8	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.006	供用日			M3615P 1
特殊作業員（夜間）	0.016	人			R0150 1
普通作業員（夜間）	0.016	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
再生アスファルト混合物 粗粒度	0.121	t			T9111 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.015	L			T0001 1
軽油	0.007	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

施工内訳表

頁 0 - 0082

基層(步道部) W=1.4m未滿 ($t \leq 50\text{mm}$)

SQ155

施工内訳0-0030号表

t = 50 mm, 粗粒度As(再生)	
----------------------	--

密度 2.20 t / m³, フライムコート PK-3

As合材 200 t 未滿/工事(夜間工事)

m ²	当り
----------------	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R02501
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R01501
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R25501
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2埋設部 C=管路材 単価 [円／m]			B=1単管設置 I=1IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.036	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.020	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.011	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=1 単管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.025	人			R02501
特殊作業員（夜間）	0.016	人			R01501
土木一般世話役（夜間）	0.010	人			R25501
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2埋設部 C=管路材 単価 [円／m]			B=2FA管設置 I=1IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.025	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.016	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.010	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m]			B=2 FA管設置 I=1 IV-4-②-9		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.049	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.022	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.015	人			R2550 1
管路材	1.051	m			1
さや管（φ50）	3.998	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=4 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ）			B=3 ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） D=11 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） F= さや管φ50 単価 [円／m]		
G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			H= さや管φ30 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.049	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.022	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.015	人			R2550 1
管路材	1.051	m			1
さや管（φ50）	3.998	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] E=4 さや管（φ50）の条数（標準以外の組合せ）			B=3 ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） D=11 標準以外の組合せ（φ50、φ30使用） F= さや管φ50 単価 [円／m]		
G=0 さや管（φ30）の条数（標準以外の組合せ） I=1 IV-4-②-9			H= さや管φ30 単価 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.049	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.022	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.015	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] I=1 IV-4-②-9			B=3 ボティ管（φ200mm）設置（さや管含む） D=12 φ 50, φ 30以外の使用（材料別計上）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	0.049	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.022	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.015	人			R2550 1
管路材	1.050	m			1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=2 埋設部 C= 管路材 単価 [円／m] I=1 IV-4-②-9			B=3 ボティ管（φ200mm）設置（さや管含む） D=12 φ50, φ30以外の使用（材料別計上）		

A-3型マンホール
W1800×H2100×L4000

(RE03)

V3001

施工内訳表

施工内訳0-0043号表

頁 0 - 0095

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 4,000kg超～11,000kg以下	2.0	個			SQ203 施工内訳0-0044号表
A-3型マンホール（電力系特殊部） W1800×H2100×L4000 首部含む [特別調査単価]	1.0	基			F3001
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	2.0	組			SQZ204 施工内訳0-0045号表
A型マンホール用鉄蓋（電力系特殊部） T-25 190kg/組 [特別調査単価]	2.0	組			F3011
基礎碎石 RC-40, t = 17.5cm超20.0cm以下	10.9	m ²			SQ033 施工内訳0-0046号表
モルタル練（1：3） 高炉(4～8t／工事), Co用砂(小口)	0.3	m ³			SQ103 施工内訳0-0047号表
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 コンクリート単価：FQ102 一般養生	1.1	m ³			SQ102 施工内訳0-0048号表
生コンクリート打設夜間割増セツト料金 1回打設 [見積単価]	1.0	日			F0922
一般型枠 均しコンクリート	1.4	m ²			SQZ104 施工内訳0-0049号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

プレキャストボックスブロック設置
4,000kg超～11,000kg以下

SQ203

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.130	日			T0405N 1
普通作業員（夜間）	0.400	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.120	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.080	人			R0150 1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	個			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	個			
A=3 4,000kg超～11,000kg以下 C=1 IV-4-②-12			B=	ボックスブロック 単価 [円／個]	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150

蓋設置（電線共同溝工）
200kg以下

SQZ204

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

組 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 200kg以下			B=1 IV-4-②-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ賃料 山積0.8m3	0.008	日			T0456 1
普通作業員（夜間）	0.019	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.007	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
運転手（特殊）（夜間）	0.006	人			R1450 1
再生砕石（RC-40）	0.240	m3			T9106 1
軽油	0.451	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=4 t =17.5cm超20.0cm以下 D=1 II-2-②-2			B=2 RC-40		

モルタル練（１：３）
高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)

SQ103

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員（夜間）	2.201	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.910	人			R2550 1
高炉Bセメント（袋物） 4 t ～ 8 t	0.530	t			T0806 1
C o 用 砂（小口） 荒目・細目（洗い）	1.050	m 3			T0501 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=3 1：3 D=1 Co用砂(小口)			B=1 高炉(4～8t／工事) E=1 Ⅱ-4-①-8		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8m3, 吊能力2.9t	0.123	日			T0439 1
普通作業員（夜間）	0.135	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.130	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.083	人			R2550 1
運転手（特殊）（夜間）	0.081	人			R1450 1
コンクリート	1.071	m3			1
軽油	4.358	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 バックホウ打設（-6.5≦H<-1）※水平距離2m以下 F= コンクリート単価〔円/m3〕（小型車割増含まない）			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=1 各種コンクリート G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生			L=1 Ⅱ-4-①-4		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工（夜間）			型わく工		R3350
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=5 均しコンクリート		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 1,000kg以下	1.0	個			SQ203 施工内訳0-0051号表
機器用ハンドホール(SWT) W420×H750×L1200 450kg/基 [特別調査単価]	1.0	基			F3005
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	1.0	組			SQZ204 施工内訳0-0045号表
機器用ハンドホール(SWT)仮蓋 SWT用 70kg/組 [特別調査単価]	1.0	組			F3012
基礎碎石 RC-40, t=7.5cm超12.5cm以下	1.2	m ²			SQ033 施工内訳0-0052号表
モルタル練（1：3） 高炉(4～8t／工事), Co用砂(小口)	0.02	m3			SQ103 施工内訳0-0047号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

プレキャストボックスブロック設置
1,000kg以下

SQ203

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.020	日			T0405N 1
普通作業員（夜間）	0.150	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.040	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.030	人			R0150 1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	個			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	個			
A=1 1,000kg以下 C=1 IV-4-②-12			B=	ボックスブロック 単価 [円／個]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ賃料 山積0.8m3	0.008	日			T0456 1
普通作業員（夜間）	0.019	人			R0250 1
特殊作業員（夜間）	0.007	人			R0150 1
土木一般世話役（夜間）	0.004	人			R2550 1
運転手（特殊）（夜間）	0.006	人			R1450 1
再生砕石（RC-40）	0.120	m3			T9106 1
軽油	0.451	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=2 t =7.5cm超12.5cm以下 D=1 II-2-②-2			B=2 RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 1,000kg以下	1.0	個			SQ203 施工内訳0-0051号表
機器用ハンドホール(TR) W470×H800×L1000 695kg/基 [特別調査単価]	1.0	基			F3009
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	1.0	組			SQZ204 施工内訳0-0045号表
機器用ハンドホール(TR)仮蓋 TR用 71kg/組 [特別調査単価]	1.0	組			F3013
基礎碎石 RC-40, t=7.5cm超12.5cm以下	1.1	m ²			SQ033 施工内訳0-0052号表
モルタル練（1：3） 高炉(4～8t／工事), Co用砂(小口)	0.02	m3			SQ103 施工内訳0-0047号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 1,000kg以下	1.0	個			SQ203 施工内訳0-0051号表
機器用ハンドホール(LB) W330×H590×L610 225kg/基 [特別調査単価]	1.0	基			F3002
蓋設置 (電線共同溝工) 200kg以下	1.0	組			SQZ204 施工内訳0-0045号表
機器用ハンドホール(LB)仮蓋 LB用 30kg/組 [特別調査単価]	1.0	組			F3014
基礎碎石 RC-40, t =7.5cm超12.5cm以下	0.6	m ²			SQ033 施工内訳0-0052号表
モルタル練 (1 : 3) 高炉(4~8t／工事), Co用砂(小口)	0.01	m3			SQ103 施工内訳0-0047号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

T-3型マンホール
W950×H1500×L2200

V3301
(RT06, RT07)

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0055号表

頁 0 - 0109

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 1,000kg超～4,000kg以下	2.0	個			SQ203 施工内訳0-0056号表
T-3型マンホール（通信系特殊部） W950×H1500×L2200 5955kg/基 [特別調査単価]	1.0	基			F3301
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	1.0	組			SQZ204 施工内訳0-0045号表
T-3型マンホール用鉄蓋（通信系特殊部） φ750 耐スリップ T-25 105kg/組 [特別調査単価]	1.0	組			F3031
調整リング φ750 土被り250 104kg/組 [特別調査単価]	1.0	組			F3022
基礎碎石 RC-40, t=17.5cm超20.0cm以下	3.9	m ²			SQ033 施工内訳0-0046号表
モルタル練（1：3） 高炉(4～8t／工事), Co用砂(小口)	0.1	m ³			SQ103 施工内訳0-0047号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

プレキャストボックスブロック設置
1,000kg超～4,000kg以下

SQ203

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0056号表

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.080	日			T0405N 1
普通作業員（夜間）	0.290	人			R0250 1
土木一般世話役（夜間）	0.090	人			R2550 1
特殊作業員（夜間）	0.060	人			R0150 1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	個			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	個			
A=2 1,000kg超～4,000kg以下 C=1 IV-4-②-12			B=	ボックスブロック 単価 [円／個]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 1,000kg超～4,000kg以下	1.0	個			SQ203 施工内訳0-0056号表
分岐ハンドホール W600×H900×L1200 1200kg/基 [特別調査単価]	1.0	基			F3401
調整ブロック W=600 L=1200 H=70 71kg/枚 [特別調査単価]	2.0	枚			F3042
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下	1.0	組			SQZ204 施工内訳0-0045号表
分岐ハンドホール鉄蓋 T-14 191kg/枚 [特別調査単価]	1.0	枚			F3041
基礎碎石 RC-40, t =7.5cm超12.5cm以下	1.6	m ²			SQ033 施工内訳0-0052号表
モルタル練（1：3） 高炉(4～8t／工事), Co用砂(小口)	0.03	m3			SQ103 施工内訳0-0047号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（夜間）	1.0	人			R0950
リード端子 φ14 22mm2×500 [建設物価・積算資料R7.2月号]	1.0	本			F3101
接地棒 φ14×1500 [建設物価・積算資料R7.2月号]	1.0	本			F3102
IV電線 リード線 IV22mm2 [建設物価・積算資料R7.2月号]	1.0	m			F3103
*** 単位当り計 ***	1	極			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（夜間）	1.0	人			R0950
リード端子 φ16 38mm2×500 [建設物価・積算資料R7.4月号]	1.0	本			F3104
接地棒 φ16×1500 [建設物価・積算資料R7.2月号]	1.0	本			F3105
IV電線 リード線 IV38mm2 [建設物価・積算資料R7.2月号]	1.0	m			F3106
*** 単位当り計 ***	1	極			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工（夜間）	0.25	人			R0950
リード端子 φ14 22mm2×500 [建設物価・積算資料R7.2月号]	1.0	本			F3101
接地棒 φ14×1500 [建設物価・積算資料R7.2月号]	1.0	本			F3102
IV電線 リード線 IV22mm2 [建設物価・積算資料R7.2月号]	1.0	m			F3103
*** 単位当り計 ***	1	極			

I 型防護柵設置工
L1700×H800

V4002
[見積歩掛]

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0061号表

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.3	人			R2550
普通作業員（夜間）	0.9	人			R0250
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 級 2.9 t 吊	1.2	時間			M1203
I型防護柵 L1700×H800, 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 [見積単価]	1.0	箇所			F4002
基礎ブロック（地上機器防護柵用） 300×300×500 [見積単価]	3.0	個			F4004
基礎碎石 RC-40, t =7.5cm超12.5cm以下	0.3	m ²			SQ033 施工内訳0-0052号表
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.2	人			R2550
普通作業員（夜間）	0.6	人			R0250
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 級 2.9 t 吊	0.6	時間			M1203
I型防護柵 L1000×H800, 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 [見積単価]	1.0	箇所			F4001
基礎ブロック（地上機器防護柵用） 300×300×500 [見積単価]	2.0	個			F4004
基礎碎石 RC-40, t =7.5cm超12.5cm以下	0.2	m ²			SQ033 施工内訳0-0052号表
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.36	人			R25501
特殊作業員（夜間）	0.36	人			R01501
とび工（夜間）	0.71	人			R06501
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用 圧入力800kN	0.36	日			SA1941 施工内訳0-0064号表
クレーン車運転費 R.T.C（油圧）25t吊	0.36	日			SA0271 施工内訳0-0065号表
諸雑費	1.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 圧入（Nmax≤25） C=5 最大N値 E=1 継施工なし又は引抜きの場合			B=2 鋼矢板Ⅲ型 D=8 圧入・引抜き長(m) ※最小圧入長4.0m(標準) G=1 Ⅱ-5-②-38		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	132.00	L			T0002
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] 排ガス2014年規制 圧800／引900kN	1.46	供用日			ME192
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 普通鋼矢板用 圧入力800kN C=1.46 機械損料 (供用日)			B=132 燃料消費量 (L) D=4 排出ガス対策型 (2014年規制)		

クレーン車運転費
R. T. C (油圧) 2 5 t 吊

SA027

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス3次 2 5 t 吊	1. 46	供用日			MC050
軽油	95. 00	L			T0002
運転手 (特殊) (夜間)	1. 00	人			R1450
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=43 R. T. C (油圧) 2 5 t 吊 C=95 燃料消費量 (L) E=4 排ガス対策型 (3次基準値)			B=1 運転手数 (人) D=1. 46 機械損料 (供用日数)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.21	人			R25501
特殊作業員（夜間）	0.21	人			R01501
とび工（夜間）	0.42	人			R06501
油圧式杭圧入引抜き機運転費 普通鋼矢板用 圧入力800kN	0.21	日			SA1941 施工内訳0-0064号表
クレーン車運転費 R.T.C（油圧）25t吊	0.21	日			SA0271 施工内訳0-0065号表
諸雑費	0.20	%			#01
*** 合 計 ***	10	枚			
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=4 引抜き D=8 圧入・引抜き長(m) ※最小圧入長4.0m(標準) G=1 Ⅱ-5-②-38			B=2 鋼矢板Ⅲ型 E=1 継施工なし又は引抜きの場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.29	人			R2550
特殊作業員（夜間）	0.29	人			R0150
とび工（夜間）	0.58	人			R0650
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用 圧入力800kN	0.25	日			SA194 施工内訳0-0064号表
クレーン車運転費 R.T.C（油圧）25t吊	0.30	日			SA027 施工内訳0-0065号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=1 圧入（Nmax≤25） D=1 Ⅱ-5-②-38			B=2 鋼矢板 Ⅲ型		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役（夜間）	0.19	人			R2550
特殊作業員（夜間）	0.19	人			R0150
とび工（夜間）	0.39	人			R0650
油圧式杭圧入引抜機運転費 普通鋼矢板用 圧入力 8 0 0 k N	0.13	日			SA194 施工内訳0-0064号表
クレーン車運転費 R. T. C （油圧） 2 5 t 吊	0.19	日			SA027 施工内訳0-0065号表
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=4 引抜き D=1 Ⅱ-5-②-38			B=11 鋼矢板	Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 普通鋼矢板 3型 C=25 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=1 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）25 t 吊	1.70	日			SA015 施工内訳0-0071号表
土木一般世話役（夜間）	1.70	人			R2550 1
とび工（夜間）	3.20	人			R0650 1
溶接工（夜間）	1.70	人			R1350 1
普通作業員（夜間）	1.70	人			R0250 1
諸雑費率	5.0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 設置 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 D=1	R T C（油圧）25 t 吊り II-5-⑥-2	(※標準)

クレーン運転費（賃料）
R. T. C（油圧）25 t吊

SA015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0071号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引・深夜 油圧伸縮ジブ型, 25 t吊	1.00	日			T0405N
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=36 R. T. C（油圧）25 t吊 D=4 潮待割増 なし			C=0 運転日数（供用日／日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）25 t 吊	1.00	日			SA015 施工内訳0-0071号表
土木一般世話役（夜間）	1.00	人			R2550 1
とび工（夜間）	1.90	人			R0650 1
溶接工（夜間）	1.00	人			R1350 1
普通作業員（夜間）	1.00	人			R0250 1
諸雑費率	7.0	%			#01
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 撤去 C=1 火打ちブロックを使用しない			B=1 D=1	R T C（油圧）25 t 吊り II-5-⑥-2	(※標準)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製山留材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 鋼製山留材 H-400 C=21 供用日数 (日) (1080日以内) E=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) D=2 新品指定しない場合		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（A）賃料	0.79	t			調整材等
副部材（A）修理費及び損耗費	0.79	t			
副部材（B）	0.14	t			ボルトナット等
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3.6 主部材質量（t） C=21 供用日数（日）（1080日以内） E=1 火打ちブロックを使用しない場合			B=1 使用回数（回） D=2 新品を指定しない場合 F=1 II-5-⑥-3, 4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R . T . C （油圧） 2 5 t 吊	2. 90	日			SA015 施工内訳0-0071号表
土木一般世話役（夜間）	2. 90	人			R2550 1
とび工（夜間）	4. 60	人			R0650 1
溶接工（夜間）	2. 10	人			R1350 1
普通作業員（夜間）	5. 10	人			R0250 1
諸雑費	4. 00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 設置 C=1 R T C （油圧） 2 5 t 吊り（※標準）			B=1 7 0 0 m 2 以下 D=1 II -5-㊦-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン運転費（賃料） R.T.C（油圧）2 5 t 吊	1. 80	日			SA015 施工内訳0-0071号表
土木一般世話役（夜間）	1. 80	人			R2550 1
とび工（夜間）	2. 70	人			R0650 1
溶接工（夜間）	1. 30	人			R1350 1
普通作業員（夜間）	3. 20	人			R0250 1
諸雑費	6. 00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 撤去 C=1 R T C（油圧）2 5 t 吊り（※標準）			B=1 7 0 0 m 2 以下 D=1 II-5-⑥-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板 賃料	1.00	m ²			
修理費及び損耗費	1.00	m ²			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=8 鋼製 滑り止め(補強型) C=1 供用月数 (月) (36ヶ月以内) F=1 II-5-⑥-3			B=1 使用回数 (回) E=2 新品を指定しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=9 H形鋼 H-350 C=18 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=1 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=8 H形鋼 H-300 C=18 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=1 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付） 山積0.28m3 吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 超小旋回型 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0454
普通作業員（夜間）			普通作業員		R0250
特殊作業員（夜間）			特殊作業員		R0150
土木一般世話役（夜間）			土木一般世話役		R2550
運転手（特殊）（夜間）			運転手（特殊）		R1450

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 IV-4-㊟-7					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 賃料	1.00	t			
修理費及び損耗費	1.00	t			
諸雑費	1				#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 軽量鋼矢板 C=22 供用日数 (日) (1080日以内) E=2 新品を指定しない			B=2 使用回数 (回) D=2 補助工法なし P=1 II-5-①-5		

交通誘導警備員A
配置人数：1人

S2580

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0082号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A（夜間）	1.00	人			R2575
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 交通誘導警備員A C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

交通誘導警備員B
配置人数：2人

S2580

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0083号表

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B（夜間）	2.00	人			R2585
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=2 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材 基地積込・現場取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2000
仮設材 現場積込・基地取卸 (鋼矢板・H型鋼・覆工板等)	1.00	t			K2001
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 基地～現場～基地			B=1 I -2-②-17		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材の運搬費	2	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 製品長：1 2 m以内 C=43. 2 運搬質量（t） E=1 運賃割増なし G=1 I -2-②-16			B=10. 4 片道運搬距離（km） D= その他の諸料金（円）@ F=2 往復（持込み・持出し）		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
電線共同溝（夜間作業）		レベル 1	式			
開削土工		レベル 2	式			
舗装版撤去工		レベル 2	式			
舗装工		レベル 2	式			
電線共同溝工		レベル 2	式			
付帯設備工		レベル 2	式			
仮設工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
仮設材運搬費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
一般管理費						
契約保証費						
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0143

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F5001	埋設標識シート W150 ダブル [建設物価・積算資料R7.2月号]	m	179					
F0001	建設発生土受入料 [見積単価]	m 3	2,200					
F1001	強化可撓管 SFEP150 [建設物価, 積算資料R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	7,340					
F1002	強化可撓管 SFEP100 [建設物価, 積算資料R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	4,410					
F1003	強化可撓管 SFEP80 [建設物価, 積算資料R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	3,990					
F1201	難燃性可撓管 FEP100 [建設物価R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	1,320					
F1202	難燃性可撓管 FEP80 [建設物価R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	969					
F1301	PV管 PV50 [建設物価, 積算資料R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	740					
F1401	共用FA管 VP150直管 [建設物価, 積算資料R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	3,840					
F1402	共用FA管 VP150曲管5R (1m/本) [建設物価, 積算資料R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	12,700					
F1403	共用FA管 VP150曲管10R (1m/本) [建設物価, 積算資料R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	12,700					
F1501	ボディ管 VP200直管 [建設物価R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	6,040					

登録単価一覧表

頁0-0144

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1502	ボディ管 VP200曲管10R [建設物価R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	19,800					
F1503	ボディ管 ロータス管起点 [建設物価R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	44,416					
F1504	ボディ管 ロータス管終点 [建設物価R7.2月号(SQ199・C条件)]	m	40,454					
F1601	さや管 SU50 [見積単価(SQ199・F条件)]	m	494					
F1701	ボディ管 VP200 (スライド管) [建設物価R7.2月号]	個	29,700					
F2101	管台 共用FA管用 VP150 [建設物価・積算資料R7.2月号]	個	444					
F2102	管台 ボディ管用 VP200 [建設物価R7.2月号]	個	547					
F2103	管台 PV管用 PV50 [見積単価]	個	362					
F2201	管端キャップ 共用FA用 VP150 [見積単価]	個	6,760					
F2301	異種管継手 SFEP-難燃性FEP (SFEP150-FEP150) [見積単価]	組	27,900					
F2302	異種管継手 SFEP-難燃性FEP (SFEP100-FEP100) [見積単価]	組	21,800					
F2401	中間継手 強化可とう管用 (SFEP100) [建設物価・積算資料R7.2月号]	組	12,500					

登録単価一覧表

頁0-0145

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F2402	中間継手 強化可とう管用 (SFEP150) [建設物価・積算資料R7.2月号]	組	14,600					
F2403	中間継手 強化可とう管用 (SFEP80) [建設物価・積算資料R7.2月号]	組	11,500					
F2404	中間継手 難燃性可とう管用 (FEP80) [建設物価・積算資料R7.2月号]	組	2,290					
F2501	呼び線 リード線 φ4.0mm [見積単価]	m	32					
F2502	呼び線 リード線 φ6.0mm [見積単価]	m	81					
F2601	ロングベルマウス 強化可撓管用 (SFEP150) [建設物価・積算資料R7.2月号]	個	13,600					
F2602	ロングベルマウス 強化可撓管用 (SFEP100) [建設物価・積算資料R7.2月号]	個	7,340					
F2611	ベルマウス 強化可撓管用 (SFEP100) [建設物価・積算資料R7.2月号]	個	1,680					
F2612	ベルマウス 強化可撓管用 (SFEP80) [建設物価・積算資料R7.2月号]	個	1,470					
F2613	ベルマウス 難燃性可撓管用 (FEP100) [建設物価・積算資料R7.2月号]	個	1,100					
F2614	ベルマウス 難燃性可撓管用 (FEP80) [建設物価・積算資料R7.2月号]	個	773					
F2621	ダクトスリーブ VP管用 VP200 [建設物価R7.2月号]	個	12,100					

登録単価一覧表

頁0-0146

コード	名称・規格 1・規格 2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F2622	ダクトスリーブ VP管用 VP150 [建設物価・積算資料R7.2月号]	個	3,270					
F2624	ダクトスリーブ PV管用 PV50 [積算資料R7.2月号]	個	1,670					
F3001	A-3型マンホール（電力系特殊部） W1800×H2100×L4000 首部含む [特別調査単価]	基	2,340,000					
F3011	A型マンホール用鉄蓋（電力系特殊部） T-25 190kg/組 [特別調査単価]	組	293,000					
F3005	機器用ハンドホール（SWT） W420×H750×L1200 450kg/基 [特別調査単価]	基	222,000					
F3012	機器用ハンドホール（SWT）仮蓋 SWT用 70kg/組 [特別調査単価]	組	20,700					
F3009	機器用ハンドホール（TR） W470×H800×L1000 695kg/基 [特別調査単価]	基	195,000					
F3013	機器用ハンドホール（TR）仮蓋 TR用 71kg/組 [特別調査単価]	組	19,400					
F3002	機器用ハンドホール（LB） W330×H590×L610 225kg/基 [特別調査単価]	基	135,000					
F3014	機器用ハンドホール（LB）仮蓋 LB用 30kg/組 [特別調査単価]	組	9,090					
F3301	T-3型マンホール（通信系特殊部） W950×H1500×L2200 5955kg/基 [特別調査単価]	基	994,000					
F3031	T-3型マンホール用鉄蓋（通信系特殊部） φ750 耐スリップ T-25 105kg/組 [特別調査単価]	組	248,000					

登録単価一覧表

頁0-0147

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F3022	調整リング φ 750 土被り 250 104kg/組 [特別調査単価]	組	42,300					
F3401	分岐ハンドホール W600×H900×L1200 1200kg/基 [特別調査単価]	基	297,000					
F3041	分岐ハンドホール鉄蓋 T-14 191kg/枚 [特別調査単価]	枚	323,000					
F3042	調整ブロック W=600 L=1200 H=70 71kg/枚 [特別調査単価]	枚	27,000					
F3101	リード端子 φ 14 22mm2×500 [建設物価・積算資料R7.2月号]	本	755					
F3102	接地棒 φ 14×1500 [建設物価・積算資料R7.2月号]	本	2,000					
F3103	IV電線 リード線 IV22mm2 [建設物価・積算資料R7.2月号]	m	491					
F3104	リード端子 φ 16 38mm2×500 [建設物価・積算資料R7.4月号]	本	1,460					
F3105	接地棒 φ 16×1500 [建設物価・積算資料R7.2月号]	本	4,270					
F3106	IV電線 リード線 IV38mm2 [建設物価・積算資料R7.2月号]	m	810					
F4001	I型防護柵 L1000×H800, 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 [見積単価]	箇所	63,900					
F4002	I型防護柵 L1700×H800, 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 [見積単価]	箇所	102,000					

登録単価一覧表

頁0-0148

コード	名称・規格 1・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F4004	基礎ブロック（地上機器防護柵用） 300×300×500 〔見積単価〕	個	3,600					
F6003	溝形鋼 200×80×7.5（中古品） 〔建設物価・積算資料R7.2月号〕	t	107,000					
F6004	アルミ腹起し賃料 120×120×4000 〔建設物価・積算資料R7.2月号〕	本	2,540					
F6005	アルミ水圧サポート賃料 1100～1800, 管路用（供用日：30日） 〔建設物価・積算資料R7.2月号〕	本	4,520					
T9900	スクラップ ヘビーH1 〔建設物価R7.2月号〕	t	-30,500					
F0922	生コンクリート打設夜間割増セッ料金 1回打設 〔見積単価〕	日	75,000					
FQ102	生コンクリート単価（夜間単価） 18-8-40BB 1回打設 〔見積単価〕	m3	23,600					